

# 新たな価値を創造する3Dプリンター関連製品 ポリプロピレン (PP) 製 フィラメント

特許出願中

FDM方式3Dプリンター用造形材料



汎用樹脂としてニーズの高い  
PP製フィラメントが遂に完成！

ABSと同等の寸法安定性、  
造形特性を実現

- オープンリールタイプのFDM方式3Dプリンターにてご使用いただけます。
- 造形物とステージの接着性を確保するためには、当社3Dプリンター用ステージ接着剤【3Dステージシーラント ATP-101】が必要となります。
- 製品の吸湿を防ぐため、乾燥剤と共にチャック付きアルミ防湿袋に封入しお届けいたします。

| 型名       | PPF-101        |
|----------|----------------|
| フィラメント径  | 1.75mm         |
| フィラメント重量 | 500g           |
| カラー      | ナチュラル          |
| 推奨造形温度   | 210~240℃       |
| ポビンサイズ   | 外径 (幅) / 202mm |
|          | 内径 (穴径) / 52mm |
|          | 厚み / 55mm      |
| ポビン材質    | ポリスチレン         |

本製品のご購入はこちらから

<https://www.tokyoink.co.jp/products/shops/item02.html>



#### 【使用上の注意】

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は有害な成分を含みませんが、食品や医薬品に接する用途、粘膜に触れる用途、人体に埋め込む用途には推奨いたしません。
- ご使用の際はやけどに注意してください。
- 商品を水で濡らさないでください。造形物に発泡が生じたり、溶融物が飛び散りやけどの原因となる場合があります。
- 高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- プリンタ本体の取扱いを熟知した上でご使用ください。

#### 免責事項

- ・記載情報の正確性については万全を期しておりますが、特定用途に対する信頼性、適合性、安全性、合法性を保証するものではありません。
- ・当社は本製品の使用により得られる結果に関し、一切の法的責任を負いません。
- ・本製品の仕様は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承下さい。

製造販売元 東京インキ株式会社 市場開発部  
〒114-0002 東京都北区王子1丁目12番4号  
TIC 王子ビル

# TOKYOink